



Información General

MODELOS	GOF-EMP20 GOF-EMPCA20 GOF-EMP40
ACABADO	Blanco
IP	20
VENTAJAS	Atenuable y eficiente
APERTURA	110°
IRC	> 90
FACTOR DE POTENCIA	> 95
HORAS DE VIDA	50'000
GARANTIA	5 años
ATENUABLE	TRIAC / 0-10V
APLICACIONES	Centros comerciales Corporativos Agencias Oficinas



Ver en página web

Descripción

Luminario lineal de empotrar a techo, tecnología LED y driver atenuable. Voltaje de entrada 100-277V. Más de 110 lm/W. Temperatura de color disponible en 3000K y 4100K. Grapas de mariposa para fácil instalación, accesorio ACC-TDLIN para interconexión (se vende por separado). Garantía del producto 5 años.



Modelos disponibles

Clave	Consumo	Voltaje	Dimensión	Atenuable	Lúmenes	CCT
GOF-EMP20	20W	100-277V	1207*W70*H37 mm	-	2200 lm	4100K
GOF-EMPCA20	20W	100-277V	1207*W70*H37 mm	TRIAC/0-10V	2200 lm	3000K
GOF-EMP40	40W	100-277V	1207*W70*H37 mm	-	4400 lm	4000K

Accesorio para interconexión disponible: ACC-TDLIN