



Información General	
MODELOS	TFA-DSHCA (5m ó 10m) TFA-DSHNW TFA-DSHFR
VOLTAJE	127 V~
CONSUMO	12 W/m
CORTE	Cada 10cms
VENTAJAS	No requiere driver y es atenuable
APERTURA	120°
IRC	> 90
IP	65
HORAS DE VIDA	50'000
LUMENES	> 100 lm/W
ATENUABLE	Si (TRIAC)
APLICACIONES	Restaurantes Perfiles de aluminio Cajillos luminosos Residencias



Ver en página web

Descripción

Rollo de tira flexible de LED conexión sin necesidad de driver a 127V~. Protección IP65, más de 100lm/W y atenuable TRIAC. Cinta doblecara en la parte posterior, recubrimiento opalino de PVC y consumo 12 W/m. Corte cada 12.5 cms para diseños más precisos. Disponible en rollos de 5 y 10 metros. Garantía del producto 5 años.



Accesorios	
	
ACC-TFA-I	ACC-TFA-C

Modelos disponibles

Clave	Consumo	Voltaje	Dimensión	LEDs	Lúmenes	CCT
TFA-DSHCA-5	12 W/m	100-130 V~	5000*65*10 mm	296 LED/m	>100 lm/W	3000K
TFA-DSHNW-5	12 W/m	100-130 V~	5000*65*10 mm	296 LED/m	>100 lm/W	4100K
TFA-DSHFR-5	12 W/m	100-130 V~	5000*65*10 mm	296 LED/m	>100 lm/W	6500K
TFA-DSHCA-10	12 W/m	100-130 V~	10000*65*10 mm	296 LED/m	>100 lm/W	3000K
TFA-DSHFR-10	12 W/m	100-130 V~	10000*65*10 mm	296F LED/m	>100 lm/W	6500K