



Información General

MODELOS	TFA-SMD30 TFA-SMD41 TFA-SMD65
VOLTAJE	127 V~
CONSUMO	7 W/m
CORTE	Cada 10cms
VENTAJAS	No requiere driver y es atenuable
APERTURA	120°
IRC	> 90
IP	65
HORAS DE VIDA	50'000
LUMENES	> 100 lm/W
ATENUABLE	Si (TRIAC)
APLICACIONES	Restaurantes Perfiles de aluminio Cajillos luminosos Residencias



Ver en página web

Descripción

Rollo de 5m de tira flexible de LED conexión sin necesidad de driver o eliminador a 127V~. Protección IP65, más de 100lm/W y atenuable TRIAC. Cinta 3m en la parte posterior y consumo 7 W/m. Corte cada 10cms para diseños más precisos. Garantía del producto 5 años.



Accesorios



ACC-TFA-I



ACC-TFA-C

Modelos disponibles

Clave	Consumo	Voltaje	Dimensión	LEDs	Lúmenes	CCT
TFA-SMD30	35W	127 V~	5000*4.5 *8 mm	70 LED/m	>100 lm/W	3000K
TFA-SMD41	35W	127 V~	5000*4.5 *8 mm	70 LED/m	>100 lm/W	4100K
TFA-SMD65	35W	127 V~	5000*4.5 *8 mm	70 LED/m	>100 lm/W	6500K